

Heckscheibendemontage Alfa Spider ab95'. Als Erstes wird das Heckteil nach oben geklappt.



Dann werden die sichtbar gewordenen Schrauben entfernt.





Nun sind die Tacker an den Seiten zu entfernen. Es reichen die ersten vier bis fünf Tacker!



Am leichtesten lassen sich diese mit einem Schraubendreher anheben.



Beim reinen Heckscheibenausbau müssen nur ein paar Klammern gelöst werden!



Es ist also nicht nötig, wie hier abgebildet das gesamte Seitenteil zu lösen!



Nun müssen noch die beiden kleinen seitlichen Schrauben entfernt werden.



Wenn nun noch der Reißverschluss geöffnet wurde, ist die Scheibe demontiert!



Alle Rechte, insbesondere das Kopieren und Veröffentlichen auch auszugsweise, sind vorbehalten!

Alle vorgenannten Arbeitsschritte und Arbeitsanweisungen sind als reine Hilfestellung anzusehen. Für Schäden die hieraus entstehen kann keine Haftung übernommen werden. Im Zweifelsfalle sollte immer ein Fachmann hinzu gezogen werden.

Wenn Sie Anregungen Tipps oder auch Kritik haben, schreiben Sie mir unter:

Info@korbundsohn.de

Unsere HP finden Sie unter:

www.korbundsohn.de